



	IT	Modello:	<h1>Beer tank Fc 10</h1>	Per birra <i>fermentazione/maturazione</i>
	ENG	Model:		For beer <i>fermentation/maturation</i>

 Italiano	Litri	Fondo conico	Ø mm.	Altezza (mm)			N° gambe	Spessori (mm)					Accessori							Prezzo di listino €uro
				Cilindro	Gambe	Totale		Gambe	Cilindro	Fondo	Tetto	Preleva camp.	Livello	Piedi reg.	Termometro	Porta sonda	Fascia di raff. h (mm)	Scarico tot. parz.		

 English	Liters	Conical bottom	Ø mm.	Height (mm)			N° legs	Thickness (mm)					Accessories							List price €uro
				Cylinder	Legs	Total		Legs	Cylinder	Bottom	Roof	Sampling	Level	Adjust. feet	Thermometer	Probe support	Cooling jacket h (mm)	Drain tot. part.		

300	10°	640	1000	600	1900	3	1,5	1,2	1,5	1,5	x	x	x	x	x	no	Din 32		
400	10°	720	1000	600	1900	3	1,5	1,2	1,5	1,5	x	x	x	x	x	no	Din 32		
500	10°	796	1000	600	1900	3	1,5	1,2	1,5	1,5	x	x	x	x	x	no	Din 32		
700	10°	930	1000	600	1900	3	1,5	1,2	1,5	1,5	x	x	x	x	x	no	Din 32		
1100	10°	1150	1000	600	1900	3	1,5	1,2	1,5	1,5	x	x	x	x	x	no	Din 32		
1350	10°	1150	1250	600	2150	3	1,5	1,2	1,5	1,5	x	x	x	x	x	no	Din 32		
1650	10°	1150	1500	600	2400	3	1,5	1,2	1,5	1,5	x	x	x	x	x	no	Din 32		

Caratteristiche:

- Serbatoi costruiti in acciaio inox aisi 304 18/10 (su richiesta in acciaio inox aisi 316)
- Finitura interna lucida a specchio, esterna fiorettata con saldature satinata
- Fondo conico 10° - tetto conico 10°
- Gambe a forma piramidale saldate sul fondo con piedini regolabili
- Chiusino superiore Ø 400 altezza telaio 90mm apertura laterale e bandiera.
- Predisposizione chiusino per gas inerte P.max 30mmbar
- Valvola in acciaio inox per ingresso gas inerte
- Portalivello con protezione di serie
- Tubo di lavaggio con valvola inox a farfalla e sfera di lavaggio
- Termometro analogico in acciaio inox e porta sonda
- Preleva campione in acciaio inox
- Scarico totale e parziale con valvole inox a farfalla

Features:

- Stainless steel tanks made in AISI 304 (on demand AISI 316)
- Bright annealed inside, marble outside
- Conical bottom 10° - conical roof 10°
- Welded legs, pyramid type with adjustable feet
- Upper lid antirritention Ø 400mm, lateral flag opening, frame height 90mm
- Cover set-up for inert gas P.max 30mmbar
- Stainless steel valve for inert gas inlet
- Level marker with stainless steel protection
- Washing pipe with stainless steel butterfly valve and washing ball
- Stainless steel analog thermometer and probe
- Sampling in stainless steel
- Total and partial unloading with stainless steel butterfly valves

