

Portella rettangolare ad apertura esterna
Rectangular manwaydoor, opening outwards

mod. **295**

234x184 mm

Esterno telaio
External frame

PORTELLE RETTANGOLARI
 RECTANGULAR MANWAYDOORS

Di serie con guarnizione in EPDM G/295 e volantino in nylon MEC/60/A
 Guarnizione sul coperchio incollata
Standard with EPDM gasket G/295 and nylon handwheel MEC/60/A
 MEC/60/A
 Gasket glued on cover
Gasket glued on cover



A richiesta: volantino in inox V/I/295/A
 Mod. /K: con volantino in inox V/I/295/K, dado di sicurezza e sistema ad apertura graduale
On request: s.s. handle V/I/295/A
 Mod. /K: with s.s. handle V/I/295/K, safety nut and gradual opening system

- H** Altezza telaio | Neck height
- S1** Spessore | Thickness
- S2** Spessore | Thickness
- V** Volantino | Handwheel
- G** Guarnizione | Gasket

Mod.	Mater. AISI	H mm	S1 mm	S2 mm	P. max bar	Peso kg Weight kg
295	304	40	5	1.2	0.7	3.2
295/K	304	40	5	1.2	0.7	3.5
295/B	316L	40	5	1.2	0.7	3.2
295/K/B	316L	40	5	1.2	0.7	3.5

