

Portella rettangolare ad apertura esterna
Rectangular manwaydoor, opening outwards

1600 certificato PED | *1600 PED certified*

Di serie con guarnizione in EPDM G/1500 e volantino in inox V//165/A
 Guarnizione sul coperchio incollata
*Standard with EPDM gasket G/1500 and s.s. handle V//165/A
 Gasket glued on cover*

mod. **1600**

555x432 mm

Esterno telaio
External frame



A richiesta: volantino in inox MEC/90; volantino in nylon MEC/150/A
 Mod. /E: senza tirante d'unione tra i due bracci ma con due bulloni di fissaggio per supporto, volantino in nylon MEC/150/A
*On request: s.s. handwheel MEC/90; nylon handwheel MEC/150/A
 Mod. /E: without the bar within the arms but with two bolts for fixing the bearings, nylon handwheel MEC/150/A*

- H** Altezza telaio | Neck height
- S1** Spessore | Thickness
- S2** Spessore | Thickness
- V** Volantino | Handwheel
- G** Guarnizione | Gasket

Mod.	Mater. AISI	H mm	S1 mm	S2 mm	P. max bar	Peso kg Weight kg
1600	304	60	12	3	0.9	25.4
1602	304	100	12	3	0.9	28.7
1600/E*	304	60	8	2	0.5	17
1602/E*	304	100	8	2	0.5	19.4
1600/B	316L	60	12	3	0.9	25.4
1602/B	316L	100	12	3	0.9	28.7
1600/E/B*	316L	60	8	2	0.5	17
1602/E/B*	316L	100	8	2	0.5	19.4

Standard | *Standard*

Versioni | *Versions*

* 428x551 solo versione economica | *only economic version*

